CINTA 205 RT
CINTA DE CELOFÁN ROJA TRANSPARENTE

Tuk® Cintas Adhesivas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta de celofán con muy buena adhesión y pegajosidad. Flexible y de fácil corte manual.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Película de Celofán
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR	Rojo Transparente

*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada principalmente como filtro en trabajos de fotografía. Usada para señalar instrucciones en boletines y paquetes. Buena para hacer empalmes o "splices" en bobinas de películas impresas. Altamente recomendada para el sellado de paquetes que contengan componenetes electrónicos debido a su propiedad de no desarrollar corriente estática.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.06 mm	2.4 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo	197 gr/cm	17.6 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	470 gr/cm	42 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	4.5 kg/cm	25 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	25%	25%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
205 RT	12mmX65m
205 RT	18mmX65m
205 RT	24mmX65m
205 RT	36mmX65m
205 RT	48mmX65m
205 RT	72mmX65m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:

GRUPO DECNOS

Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extención de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:
Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:
hyStik Inc.
12941 North Fwy, Suite 550
Houston Tx, 77060 U.S.A.
Tel.(281) 784-7711
Fax.(281) 209-0991.
Toll Free. 01 800 8 HYSTIK.
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:
hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com

Una empresa de: