

3M Cinta de Celofán #610 Marca Scotch

Información Técnica

Descripción:

Cinta con respaldo de Celofán de alto desempeño con sistema adhesivo de alto “Tack” (pegajosidad). Ofrece excelentes propiedades de adhesión, usos y con despachadores.

Construcción:

Respaldo: Celofán
Adhesivo: Adhesivo Hule resina sensitivo a la presión
Color: Transparente

Propiedades Físicas : Nota: La siguiente información técnica y datos deberán ser considerados como típicos o representativos solamente y NO deberán ser usados para propósitos de especificación.

Método de prueba ASTM

Adhesión al Acero:	43 oz/in	D-3330
Resistencia a la Tensión:		
Transversal:	23 lbs/in	D-3759
Espesor Total:	2.3 mil	D-3652
Elongación:	15 %	D-3759

Información adicional:

<u>Características</u>	<u>Ventajas</u>	<u>Beneficios</u>
Respaldo de Celofán	Resistencia a la temperatura	Estable en aplicaciones de hasta 140°C (300°F)
Adhesivo hule resina	Propiedades de manejo	Fácil dispersión
	Buena adherencia inicial	Excelente propiedades adherencia para la satisfacción del cliente
	Adhesión	Inmediata adhesión a una gran variedad de sustratos
	Alto Tack	Desenrollado controlado

Para Información Adicional

- Para solicitar información adicional del producto o para solicitar asistencia de un agente de ventas, llamar sin costo al 1-800-712-2527. En México al teléfono: 5-270-04-00.

Aviso Importante

- 3M NO HACE GARANTÍAS, NI ENTREGAS INMEDIATAS, PERO NO TIENE LÍMITE PARA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA EN LA MERCANTILIDAD DEL PRODUCTO O QUE SE AJUSTE A UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar cual es el propósito del producto de 3M en particular conforme al método de aplicación. Favor de recordar que varios factores pueden afectar el funcionamiento del producto PSD de 3M en una aplicación en particular. Para que los materiales sean garantizados con el producto, la preparación de la superficie de aquellos materiales, el uso seleccionado del producto, las condiciones en las que el producto será utilizado, y el tiempo y condiciones ambientales en las que se espera que el producto se desempeñe, son factores que pueden afectar el uso y funcionamiento del producto PSD de 3M. Dado la variedad de los factores que pueden afectar el uso y funcionamiento del producto PSD de 3M, algunos de estos están dentro del conocimiento y Control del usuario, y es esencial que este evalúe el producto PSD de 3M para determinar si se va emplear para un propósito en particular y conforme a su método de aplicación.

Limitaciones de reparación y condiciones

- Si el producto de 3M comprueba que está defectuoso, EL REMEDIO EXCLUSIVO, A OPCIÓN DE 3M, SERÁ EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O LA REPARACIÓN O EL REPLAZO DEL PRODUCTO DE 3M. 3M de otra manera no deberá estar sujeto por pérdidas o maltrato, ya sea directa o indirecta, algún incidente especial, o consecuencia de este, acatándose a la teoría legal sostenida, incluyendo negligencia, garantía o condiciones estrictas.

Elaboró: Enrique Cruz



PSD Depto. Técnico.

3M México S.A. de C.V.

Av. Sta. Fe No. 55

Teléfono: 270-04-00

Fax: 270-21-61