040

Cinta de Empaque: Offiland®

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS

La cinta de empaque OFFILAND® es una cinta de grado económico elaborada con polipropileno biorentado que le otorga gran resistencia a la tensión y a la rotura con adhesivo acrílico base agua, ofrece versatilidad y excelente desempeño para satisfacer cualquier necesidad de empaque ligero. El adhesivo es amable con el medio ambiente, no contiene disolventes y puede ser aplicado en un amplio rango de condiciones climáticas, no se cristaliza a bajas temperaturas y no se licúa a altas temperaturas por lo que no compromete la integridad del empaque y de sus productos. Presenta alta calidad por los sistemas adhesivos acrílicos base agua que aumentan su adhesión a medida que transcurre el tiempo. La cinta también posee resistencia al envejecimiento por lo que conserva sus propiedades, no amarillea, ni se escurre.

RECOMENDACIONES DE USO

Su uso es ideal para todo tipo de empaques, cerrado de cajas, paquetes, bultos, bolsas de polietileno. Se puede aplicar manualmente o con ayuda de despachadores.

COLORES

Disponible en color **TRANSPARENTE** y **CANELA.**

FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite u otros contaminantes.

TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de **1 año** desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores.

El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Offiland son de 21° C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de “primeras entradas, primeras salidas”.

Composición	Especificación
Sustrato	**BOPP (Polipropileno biorientado)**
Adhesivo	**Acrílico base agua**
Activación de Adhesivo	**Sensible a la Presión**

Composición	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar	Método de Prueba
Espesor de Sustrato	**20** micras	**0.8** mils	PSTC-133
Espesor de Adhesivo seco	**15** micras	**0.6** mils	PSTC-133
Espesor Total	**35 ± 1** micras	**1.4 ± .039** mils	PSTC-133
Composición de solventes orgánicos	**0** %	**0** %	n/a

Propiedades de Adhesión	Especificación en unidades métricas (Valor Mínimo)	Especificación en unidades estándar (Valor Mínimo)	Método de Prueba
Adhesión al Acero180° (Peel)	**450** g/pulgadas	**16** oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	**650** g/pulgadas	**23** oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1”x1”x1kg (Poder de Fijación)	**50** horas	**50** horas	PSTC-107

Propiedades Físicas Primarias	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar	Método de Prueba
Resistencia a la tensión	**25 ± 10%** N/cm	**14 ± 10%** lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	**150 ± 20** %	**150 ± 20** %	PSTC-131

Propiedades Eléctricas / Térmicas	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar	Meétodo de Prueba
Temperatura Mínima de Aplicación	**0** °C	**32** °F	NTK
Temperatura Máxima de Aplicación	**35** °C	**95** °F	NTK

Medidas	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar
Ancho	**48, 72** mm	**2, 3** pulgadas
Largo	**50, 100, 150, 910** m	**55, 110, 166, 1000** yardas

PSTC PRESSURE SENSITIVE TAPE COUNCIL
A bond you can trust.
MIEMBRO MEMBER

Navitek® CINTAS ADHESIVAS

AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones. Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de PSTC, ASTM, NOM, Tecnologías Navitek. Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determinen la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie esta autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral. Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones.

V05:2014

Navitek®
CINTAS ADHESIVAS

GARANTÍA

Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.