CINTA 182
CINTA DE EMPAQUE

Tuk® Cintas Adhesivas

DESCRIPCIÓN:

Cinta fabricada con un respaldo de polipropileno y adhesivo de mediana fuerza de retención. Se adhiere en la mayoria de las superficies. Disponible en Transparente y color Canela. Cumple con lo establecido en el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Título 21, Subpart B. Partida 175.105 (respecto al uso de cintas autoadheribles utilizadas en "contacto indirecto" en el empaque de alimentos, tales como el sellado de cajas). Cumple con RoHS.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Película de Polipropileno Biorientado
ADHESIVO	Hot - Melt
COLOR	Transparente y Canela

*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Se utiliza principalmente para el cerrado de paquetes, bultos, cuñetes, atados de perfiles y muchas más aplicaciones en el hogar y la oficina.
Se recomienda realizar pruebas sobre la superficie a aplicar para así asegurar el desempeño del producto.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.034 mm	1.34 mils	IACA-147
Adhesión al Respaldo	110 gr/cm	10.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	480 gr/cm	43.0 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.4 kg/cm	19.0 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	150%	150%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
182	24mmX50m
182	36mmX50m
182	48mm X50m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

Una empresa de:

GRUPO DECNOS

Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extención de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:
Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:
hyStik Inc.; 12941 North Fwy,
Suite 106, Houston, Tx. 77060 Sin
Costo 01.800.8.hystik
Tel.01.800.8.447845
Fax.(281).209.0991
infona@hystik.com www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:
hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com

Company of:
GRUPO DECNOS